	Mode opératoire d'élimination des surplus de crèmes, garniture, glaçage et nappage	Date : 02/10/12
		Rédigé par : AM. RIFFLART
MOP/EL/SURPLUS		Validé par : N.FISCHER

Page 1 sur 2

Quoi : éliminer et comptabiliser les surplus de crème, de garniture et de glaçage.

Pourquoi : pour réduire les quantités de crème rejetées dans les égouts et ainsi ne pas avoir à effectuer un traitement important après rejets des eaux usées.

Qui : l'ensemble du personnel de préparation et de fabrication.

Quand : en début de poste, changement de parfum ou fin de poste

Comment :

1°) En début de poste ou changement de parfum :

a) POMPE

Placer un seau plastique vide dans le support prévu à cet effet et serrer le collier autour du tuyau de la pompe pour son bon maintien.

Amorcer le pompage de la crème pour éliminer le restant d'eau, de crème ou garniture de parfum différent.

Attention à prévoir l'arrêt de la pompe avant remplissage total du seau (poids maximal de 15Kg par seau)

Fermer correctement le seau à l'aide d'un couvercle et amener directement le ou les seaux remplis au compacteur.




b) POUR LA GARNISSEUSE


Placer un seau plastique vide sur le support prévu à cet effet.

Vider complètement la trémie, à l'aide d'une corne ou main en transvasant la crème ou garniture dans le ou les seaux, et racler la crème tombée dans le bac récupérateur situé en dessous des lignes.

Fermer correctement le ou les seaux à l'aide d'un couvercle et amener directement le ou les seaux au compacteur.



MODIFICATIONS :	DATE :
-----------------	--------

	Mode opératoire d'élimination des surplus de crèmes, garniture, glaçage et nappage	Date : 02/10/12
		Rédigé par : AM. RIFFLART
MOP/EL/SURPLUS	Page 2 sur 2	Validé par : N.FISCHER

2°) A chaque préparation de crème :

Faire glisser à l'aide d'une spatule, désinfectée au préalable, la crème restant sur les outils dans la cuve située dessous.

3°) Dans le cas d'une fin de cuve :

Bien racler la crème, la garniture ou le glaçage restant dans le fond et sur les cotés. Transvaser à l'aide d'une corne désinfectée dans la cuve suivante à la fin de la préparation. Nettoyer la cuve selon le Mode Opératoire de Nettoyage.



4°) Dans le cas d'une fin de poste pour le glaçage, le nappage :

Bien racler la cuve, les bords et le fond à l'aide d'une corne désinfectée.
Transvaser dans un seau propre et désinfecté placé sur un caillebotis.
Fermer correctement à l'aide d'un couvercle et stocker après identification du produit (nom, n° de lot, date, poids).

En fin de journée, peser les seaux avant mise au compacteur ou stockage et, indiquer les poids sur la fiche de déchets ou restes.
Transmettre la fiche au responsable de fabrication de la zone.

MODIFICATIONS :	DATE :
-----------------	--------



RECAPITULATIF PLAN DE NETTOYAGE

1

FLOREPI 1

	FREQUENCE	MATERIEL	PRODUITS	PROTOCOLE
SOLS	CHANGEMENT D'EQUIPE DE PARFUM FIN DE POSTE	BROSSES - RACLETTES, BROSSSE hi-lo	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	éliminer les résidus (gros) avec une raclette et ensuite éliminer le reste avec de l'eau .appliquer le produit à l'aide de la centrale sur le sol, frotter avec un balai brosse laisser agir 10 minutes,rincer,puis racler,
PLAN DE TRAVAIL	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, sécher avec l'essuie tout
	CHANGEMENT D'EQUIPE DE PARFUM FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)-SPRAY (désinfectant Induspray)	éliminer les résidus, déchets les mettre à la poubelle,rincer le plan de travail en position rinçage. Appliquer le produit, frotter avec une lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, laisser sécher, mettre du spray
PETIT MATERIEL	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, sécher avec l'essuie tout
	CHANGEMENT D'EQUIPE DE PARFUM FIN DE POSTE	BAC DE PLONGE - BROSSES - LAVETTES	DEGRAISSANT - DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)	éliminer les résidus les mettre à la poubelle, mettre du mélange dégraissant + eau (doseur)dans un bac de plonge, mettre le matériel dans le bac, frotter avec une brosse ou une lavette, rincer, mettre du mélange désinfectant + eau dans un autre bac de la plonge laisser agir 10 min, rincer, laisser sécher
BALANCES	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, sécher avec l'essuie tout
	EN FIN DE POSTE	LAVETTE-ESSUIE TOUT	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM) SEAU - SPRAY (désinfectant Induspray)	démonter le plateau, dans un seau mettre du produit à centrale+eau , frotter avec une lavette, rincer avec la lavette ,vaporiser le spray, sécher avec l'essuie tout
LAVABOS	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	appliquer le produit, nettoyer avec la lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, laisser sécher
RIDEAUX	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	appliquer le produit, nettoyer avec la lavette, laisser agir 10 minutes, rincer avec la centrale , laisser sécher
DISTRIBUTEURS ET SUPPORTS	EN FIN DE POSTE	LAVETTE - ESSUIE TOUT	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM) SEAU - SPRAY (désinfectant Induspray)	appliquer le produit, nettoyer avec la lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, vaporiser le spray sécher avec l'essuie tout
STOPPIL	EN FIN DE POSTE	LAVETTE- ESSUIE TOUT	EAU (attention appareil électronique)	nettoyer avec une lavette ,essuyer
EVIERS	EN FIN DE POSTE	LAVETTE ou SCOTCH BRITE- ESSUIE TOUT	DEGRAISSANT - DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)-SPRAY (désinfectant Induspray)	retirer les résidus alimentaires avec un papier essuie - tout et les mettre à la poubelle et éliminer le reste avec de l'eau . frotter avec une lavette ou scotch brite + le dégraissant , laisser agir 10min, rincer, vaporiser du spray, laisser agir 5 minet laisser sécher

rédigé et validé par : I.DENEUVILLE

vérifié par :A. INGER/ J.P. BOULANGER/ L. COPPIN

date C. : 27/04/09

V05 modifié le 06/01/12



RECAPITULATIF PLAN DE NETTOYAGE

FLOREPI 1

2

	FREQUENCE	MATERIEL	PRODUITS	PROTOCOLE
PREPARATION CREME				
TONELLI	AU DEMARRAGE AUX CHANGEMENTS D'EQUIPE ET DE PARFUMS		POMPE (nettoyant, désinfectant Penngar L35)	mettre le produit à pompe + eau(doseur) dans une cuve, faire tourner le fouet et le racleur 10 min dans la cuve, rincer avec une cuve d'eau clair, le fouet, le racleur et l'ensemble du tonelli
	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, sécher avec l'essuie tout
	EN FIN DE JOURNEE		POMPE (nettoyant, désinfectant Penngar L35)- SPRAY (désinfectant Induspray)	retirer les résidus de crème avec la centrale en position rinçage sur le fouet, le racleur et l'intérieur du tonelli, mettre le produit à pompe + eau(doseur) dans une cuve, faire tourner le fouet et le racleur 10 min dans la cuve, rincer avec une cuve d'eau clair, le fouet, le racleur et l'ensemble du tonelli ,vaporiser du spray,
JOINT TONELLI	 VENDREDI 1 FOIS PAR MOIS	LAVETTE - GRATTEUR	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	retirer le joint de la cloche, l'amener à la plonge et le nettoyer comme le petit matériel, mettre du produit à centrale,dans la goulotte où se trouvait le joint frotter à l'aide d'une lavette ou d'un gratteur, appliquer de nouveau le produit, laisser agir 10 min. rincer , sécher et remettre le joint nettoyé /désinfecté
BATTEUR (Hobart) parties supérieures	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, sécher avec l'essuie tout
	ENFIN DE POSTE /EN FIN DE JOURNEE	LAVETTE, SEAU	DEGRAISSANT DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02) + SEAU	Mettre du mélange du produit dégraissant- désinfectant+ eau (doseur) dans un seau . Appliquer le produit à l'aide d'une lavette , laisser agir 10 min pour décoller les saletés, appliquer le produit de nouveau après nettoyer la lavette . Rincer avec lavette propre (eau) et sécher.
CUVES TONELLI CUVES BATTEUR et feuilles/fouets	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, sécher avec l'essuie tout
	CHANGEMENT D'EQUIPE DE PARFUM FIN DE POSTE	BROSSE A TANK /GRATTEUR	DEGRAISSANT - DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)	appliquer le mélange eau+dégraissant (doseur)dans la cuve, frotter à l'aide d'Une brosse ou gratteur, rincer , appliquer le mélange eau+désinfectant dans la cuve laisser agir 10 min. Rincer .laisser sécher



RECAPITULATIF PLAN DE NETTOYAGE

3

FLOREPI 1

	FREQUENCE	MATERIEL	PRODUITS	PROTOCOLE
PREPARATION COQUE				
FONDOIRS	EN FIN DE POSTE 1 FOIS PAR SEMAINE	LAVETTES	DEGRAISSANT - DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)	appliquer le mélange eau+dégraissant (doseur) dans la cuve, frotter à l'aide d'une lavette, rincer, appliquer le mélange eau+désinfectant dans la cuve laisser agir 10 min ,rincer, laisser sécher
FONDOIRS	POUR ELIMINER LES RESIDUS RESTANT 1 FOIS PAR MOIS	LAVETTE		voir mop
POMPE A COQUE	VOIR PROCEDURE DE DEMONTAGE EN FIN DE POSTE	POMPE	POMPE (nettoyant, désinfectant Penngar L35)- DEGRAISSANT-DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)- SPRAY (désinfectant Induspray)	remplir une cuve d'eau+pompe(doseur), faire un circuit afin d'éliminer le plus de résidus possible, démonter la pompe ainsi que le tuyau et amener les pièces à la plonge puis les nettoyer au dégraissant-désinfectant (doseur)laisser agir 10min,rincer , laisser sécher puis remonter la pompe, et mettre du spray
DRESSEUSE				
EXTERIEUR PARTIES FIXES comas	EN FIN DE POSTE ATTENTION DE PENSER A DEBRANCHER LA PRISE PROTEGER LA CELLULE ET LE REFLECTEUR ET DE LE SECHER EN FIN DE NETTOYAGE	BROSSE - LAVETTES- SOUFLETTES	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	éliminer les résidus avec l'eau (centrale position rinçage),appliquer le produit à l'aide de la centrale, frotter à l'aide d'une brosse ou une lavette, appliquer à nouveau le produit et laisser agir 10 minutes, rincer et laisser sécher .
PARTIES AMOVIBLES	AU CHANGEMENT DE COQUE EN FIN DE POSTE	BAC DE PLONGE - BROSSES - LAVETTES- GOUPILLONS	DEGRAISSANT - DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)	retirer la trémie ,ainsi que toutes les parties amovibles de la machine. Enlever à l'aide de la centrale sur position rinçage les résidus de pâte puis remplir le bac à plonge du mélange eau+dégraissant+désinfectant (doseur), mettre les pièces dans le bac, frotter à l'aide d'un brosse ou d' une lavette ou goupillons les retirer. Mettre du mélange eau+ désinfectant dans le bac, laisser agir 10 min . rincer et laisser sécher.
FOURS PAC EXTERIEUR	EN FIN DE POSTE	LAVETTE, SEAU	DEGRAISSANT - DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)	Mettre du mélange du produit dégraissant-désinfectant+ eau (doseur) dans un seau . Appliquer le produit à l'aide d'une lavette , laisser agir 10 min pour décoller les saletés, appliquer le produit de nouveau après nettoyer la lavette . Rincer avec lavette propre (eau) et sécher.



RECAPITULATIF PLAN DE NETTOYAGE

4

FLOREPI 1

	FREQUENCE	MATERIEL	PRODUITS	PROTOCOLE
LIGNE				
GARNISSEUSE AUTO PAC				
corps de la pompe	EN FIN DE POSTE 1 FOIS PAR SEMAINE	gant	graisse alimentaire	mettre un peu de graisse alimentaire avec un gant sur le joint noir à l'intérieur du corps de la pompe
pompe, trémie aiguilles	AU DEMARRAGE	CENTRALE	POMPE (nettoyant, désinfectant Penngar L35)	remplir une cuve eau-pompe(doseur) mettre la cuve sous la pompe,faire le circuit pompe+trémie+aiguilles pendant 10 min puis mettre de l'eau clair dans une cuve effectuer un circuit de rinçage pendant 10 min
pompe, trémie aiguilles	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, sécher avec l'essuie tout
TREMIE	AU CHANGEMENT DE PARFUM/ EN FIN DE POSTE	centrale	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	mettre dans un seau à l'aide d'une corne le restant de crème, enlever les aiguilles, Mettre la machine sur dosage continu a l'aide de la centrale retirer les résidus, faire le circuit, démonter les partis amovibles puis appliquer le produit a centrale et laisser agir 10 minutes, rincer et laisser sécher
PARTIES AMOVIBLES	EN FIN DE POSTE	BAC DE PLONGE - BROSSES - LAVETTES GOUPILLONS	DEGRAISSANT DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)	retirer les résidus de crème à la douchette de la plonge, mettre le mélange eau + dégraissant-désinfectant (doseur) dans un bac, déposer le matériel à nettoyer, frotter à l'aide d'une brosse ou d'une lavette ou goupillons, laisser agir 10 min . rincer ,laisser sécher
TAPIS	PAUSE OU FIN DE POSTE	CENTRALE OU BROSSE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	éliminer les résidus de crème avec la centrale en position rinçage, appliquer le produit à l'aide de la centrale sur la surface du tapis, sur les guides et poussoirs, frotter à l'aide d'une brosse laisser agir 10 minutes, rincer, sécher
POMPE A CREME	VOIR PROCEDURE DE DEMONTAGE EN FIN DE POSTE 2 FOIS PAR SEMAINE		POMPE (nettoyant, désinfectant Penngar L35)-DEGRAISSANT- DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)-SPRAY (désinfectant Induspray)	remplir une cuve d'eau+pompe(doseur), faire un circuit afin d'éliminer le plus de résidus possible, démonter la pompe ainsi que le tuyau et amener les pièces à la plonge puis les nettoyer au dégraissant- désinfectant (doseur) laisser agir 10 min,rincer et mettre du spray ,puis remonter la pompe

FLOREPI 1

	FREQUENCE	MATERIEL	PRODUITS	PROTOCOLE
MACHINE DECOUPE PARIS BREST	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray sur le tapis et la lame , laisser agir 5 minutes, sécher avec un papier essuie tout
	EN FIN DE POSTE	BROSSE - CENTRALE - SOUFFLETTE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM) - SPRAY (désinfectant Induspray)	Enlever les résidus de coques avec la soufflette. Pour laver les tapis, le faire tourner, se mettre au bout du tapis, frotter le tapis avec une brosse et le jet de la centrale, laisser agir 10min et rincer . Ne pas aller dans la partie centrale où se trouve le moteur. Donner un coup de lavette avec produit à centrale sur les rouleaux,rincer avec une lavette + eau, sécher avec un essuie tout ,vaporiser le spray et laisser sécher.
GARNISSEUSE SEMI AUTO	AU DEMARRAGE	CENTRALE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM) - SPRAY (désinfectant Induspray)	effectuer un circuit eau + produit centrale (doseur) laisser agir 10 min puis rincer a l'eau clair,laisser sécher,spray
PARTIES AMOVIBLES	EN FIN DE POSTE , après l'utilisation	BAC DE PLONGE - BROSSES - LAVETTES- GOUPILLON	DEGRAISSANT- DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)	démonter les pièces , retirer les résidus de crème à la douchette de la plonge, mettre le mélange eau + dégraissant dans un bac, déposer le matériel à nettoyer, frotter à l'aide d'une brosse ou d'une lavette, rincer, mettre le mélange eau+dégraissant désinfectant dans l'autre bac, laisser agir 10 min rincer laisser sécher
PARTIES FIXES	CHANGEMENT DE PARFUM FIN DE POSTE	LAVETTE OU GRATTEUR	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	éliminer les résidus de crème avec la centrale en position rinçage, appliquer le produit à l'aide de la centrale dans la trémie et le circuit et sur les extérieurs de la machine, frotter à l'aide d'une lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, sécher
TAPIS	PAUSE OU FIN DE POSTE	CENTRALE / BROSSE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	éliminer les résidus de crème avec la centrale en position rinçage,démonter les rouleaux(tapis a l'arrêt) appliquer le produit à l'aide de la centrale sur la surface du tapis, sur les guides et poussoirs, frotter à l'aide d'une brosse laisser agir 10 minutes, rincer, sécher, laver dégraissant- désinfectant(doseur) 10 minutes et rincer les rouleaux a la plonge laisser sécher
TAPIS COURBE PAC	AU DEMARRAGE		SPRAY (désinfectant Induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, laisser sécher
	EN FIN DE POSTE	CENTRALE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)- DESINFECTANT-BROSSE	éliminer les résidus de crème avec la centrale en position rinçage, appliquer le produit à l'aide de la centrale et sur le tapis , frotter à l'aide de la brosse, laisser agir 10 minutes, rincer, sécher



RECAPITULATIF PLAN DE NETTOYAGE

FLOREPI 1

	FREQUENCE	MATERIEL	PRODUITS	PROTOCOLE
POMPE A CREME	VOIR PROCEDURE DE DEMONTAGE EN FIN DE POSTE 2 FOIS PAR SEMAINE		POMPE (nettoyant, désinfectant Penngar L35)- DEGRAISSANT- DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02) - SPRAY (désinfectant Induspray)	remplir une cuve d'eau+pompe(doseur), faire un circuit afin d'éliminer le plus de résidus possible, démonter la pompe ainsi que le tuyau et amener les pièces à la plonge puis les nettoyer au dégraissant- désinfectant (doseur) laisser agir 10min , rincer et spray puis remonter la pompe,
MACHINE A GLACER LES PETITS CHOUX	AU DEMARRAGE	SPRAY-CENTRAL	SPRAY (désinfectant Induspray) - CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	remplir le bac de la machine a l'aide de la centrale(doseur) faire en circuit en appuyant sur le pistolet renouveler l'opération a l'eau clair pour le rinçage,vaporiser du spray, laisser agir 5 min, laisser sécher
PARTIES FIXES	FIN DE POSTE	LAVETTE ,GRATTEUR	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	remplir le bac de la machine a l'aide de la centrale (doseur) en position lavage faire un circuit pour retirer les résidus a l'intérieure du tuyaux et du pistolet, renouveler l'opération a l'eau clair pour le rinçage, avec une lavette nettoyer l'extérieur de la machine, rincer sécher
PARTIES AMOVIBLES	FIN DE POSTE	GOUPILLONS - LAVETTES	DEGRAISSANT- DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02) -SPRAY (désinfectant Induspray)	démonter l'embout du pistolet le nettoyer a l'aide d'un goupillon laisser tremper dans le dégraissant-désinfectant(doseur) 5min le rincer,sécher,spray
BROSSES SEAUX RACLETTES	EN FIN DE POSTE		CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	retirer les résidus alimentaires avec de l'eau, nettoyer à l'aide de la centrale, laisser agir 10min,rincer, laisser sécher
LAVETTES	METTRE A LA POUBELLE			
ETAGERES	1 FOIS PAR SEMAINE	SEAU - LAVETTES- ESSUIE TOUT	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	appliquer le produit à centrale, frotter à l'aide d'une lavette, laisser agir 10 minute, rincer, sécher à l'aide de papier essuie tout
MURS	1 FOIS PAR MOIS	LAVETTE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	pulvériser le produit à l'aide de la centrale sur les murs, frotter avec une lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, laisser sécher
PLAFONDS	1 FOIS PAR MOIS	LAVETTE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	pulvériser le produit à l'aide de la centrale sur les murs frotter avec une lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, laisser sécher
PORTES ET POIGNEES	fin de poste	LAVETTE	CENTRALE (détergent, désinfectant NDM)	pulvériser le produit à l'aide de la centrale, frotter avec une lavette, laisser agir 10 minutes, rincer et laisser sécher



RECAPITULATIF PLAN DE NETTOYAGE FLOREPI 1

8

	FREQUENCE	MATERIEL	PRODUITS	PROTOCOLE
TAPIS MAILLE	AU DEMARRAGE	ESSUIE- TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	Vaporiser du spray, laisser agir 5 min, sécher avec du papier essuie tout
	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	Démonter le tapis retirer les résidus avec une lavette trempée dans l'eau, puis appliquer le produit a centrale sur le tapis à l'aide d'une lavette, frotter, appliquer de nouveaux le produit et laisser agir, rincer, sécher
TAPIS BLANC	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	Vaporiser du spray, laisser agir 5 min, sécher avec du papier essuie tout
	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM) - DEGRAISSANT (ANIOS ND 7.02)	Retirer les résidus avec une lavette trempée dans l'eau, appliquer du dégraissant à l'aide d'une lavette, puis appliquer le produit a centrale sur le tapis, frotter, appliquer de nouveaux le produit et laisser agir, rincer, sécher
CAISSETTES	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	Pulvériser le produit à l'aide de la centrale frotter avec une lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, sécher
VITRES	1 FOIS PAR MOIS	CHIFFON	ERGAVITRE	Vaporiser le produit a vitre et nettoyer à l'aide d'un chiffon doux
DOSEUSE TARTE				
PARTIES FIXES	APRES CHAQUE UTILISATION	LAVETTE - SEAU	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	Effectuer un prélavage en utilisant le programme f3 de la doseuse et en versant de l'eau dans la trémie, nettoyer la doseuse avec la lavette rincer avec une lavette trempée dans un seau d'eau claire et pas avec la centrale, sécher avec du papier essuie tout.
PARTIES AMOVIBLES	APRES CHAQUE UTILISATION	LAVETTE	DEGRAISSANT DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02)	Effectuer un prélavage en utilisant le programme f3 de la doseuse et en versant de l'eau dans la trémie, à la plonge dégrossir les les différentes pièces mettre le mélange eau + dégraissant dans un bac, déposer les pièces à nettoyer, laisser agir 10 minutes.
EXTRUDEUSE				
EXTERIEUR	1 FOIS PAR JOUR EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	Enlever les résidus de pâte, mettre du produit à centrale dans un seau , appliquer le produit à l'aide de la lavette , laisser agir 10minutes pour décoller les saletés , appliquer le produit à nouveau avec une lavette , rincer avec une lavette propre (eau)
ROULEAUX	1 FOIS PAR SEMAINE	BROSSE	AUCUN	Enlever la hotte, les carters, mettre la machine au ralenti: position 1 du bouton rouleau supérieur cranté, nettoyer à sec à l'aide d'une brosse le rouleau cranté, arrêter la machine en appuyant sur le bouton rouge et débrancher le cordon secteur, nettoyer.
FOUR TUNNEL	1 FOIS PAR AN	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	Appliquer le produit, nettoyer avec une lavette ou scotch brite, Appliquer de nouveau le produit, laisser agir 10 minutes, rincer
LAMES	DEMARRAGE	PAPIER ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	Vaporiser du spray, laisser agir 5 min, sécher avec du papier essuie tout
	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	Appliquer le produit, nettoyer avec une lavette, appliquer de nouveau le produit, laisser agir 10 minutes, rincer
NAPPEUSE	APRES CHAQUE UTILISATION	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	Purger la machine en remplissant le bidon d'eau chaude, appliquer le produit, nettoyer avec une lavette, appliquer de nouveau le produit, laisser agir 10 minutes, rincer
OUVRE BOITE	DEMARRAGE	PAPIER ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant Induspray)	Vaporiser du spray, laisser agir 5 min, sécher avec du papier essuie tout
	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	Appliquer le produit, nettoyer avec une lavette, appliquer de nouveau le produit, laisser agir, 10 minutes, rincer
CADRES	PONCTUEL	LAVETTE SCOTCH BRITE	PRODUIT A POMPE (nettoyant, désinfectant Penngar L35)	Mettre le mélange eau + produit a pompe dans le bac, gratter, rincer voir mop
2 - 5 TETES DE LA DOSEUSE AUTOMATIQUE	DEMARRAGE		SPRAY (désinfectant Induspray)	Vaporiser du spray, laisser agir 5 min, sécher avec du papier essuie tout
	DEMONTRE CHAQUE SOIR	CENTRALE - SEAU - LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM) DEGRAISSANT DESINFECTANT (ANIOS ND 7.02) - SPRAY (désinfectant Induspray)	Démonter les pièces , retirer les résidus de crème à la centrale position rinçage (à la plonge) mettre le mélange eau + dégraissant dans un bac, déposer le matériel à nettoyer, frotter à l'aide d'une brosse ou d'une lavette, rincer, mettre le mélange eau+dégraissant désinfectant dans l'autre bac, laisser agir 10 min, rincer laisser sécher
INTERIEUR		LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	A l'aide de la centrale sur position rinçage, enlever les résidus de pâte, avec la centrale sur position rinçage, mettre de l'eau dans la trémie et faire évacuer l'eau par les doseuses, recommencer cette opération en mettant la centrale sur position lavage
EXTERIEUR	EN FIN DE POSTE			Appliquer le produit, nettoyer avec une lavette, appliquer de nouveau le produit, laisser agir 10 minutes, rincer
TUNNEL DE REFROIDISSEMENT	EN FIN DE POSTE	CENTRALE-LAVETTE- RACLETTE SOL	CENTRALE (détergent désinfectant NDM) SPRAY (désinfectant Induspray)	Enlever les résidus sur sol et mettre à la poubelle.A l'aide de la centrale sur position rinçage (eau), enlever les résidus sur le tapis et mettre à la poubelle. Appliquer le produit NDM à l'aide de la centrale, frotter à l'aide d'une brosse , laisser agir le produit(en tournant le tapis). bien rincer .Sécher les parties en inox avec une lavette propre , racle le sol et mettre du spray désinfectant partout.

date C : 27/04/09
V05 modifié 08/01/12

vérifié par A.INGER/J.P. BOULANGER et L.COPPIN

rédigé et validé par I.DENEUVILLE



RECAPITULATIF PLAN DE NETTOYAGE A L'EMBALLAGE

	FREQUENCE	MATERIEL	PRODUITS	PROTOCOLE
SOLS	CHANGEMENT D'EQUIPE DE PARFUM FIN DE POSTE	BROSSES - RACLETTES	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	éliminer les résidus avec l'eau (centrale position rinçage), appliquer le produit à l'aide de la centrale sur le sol, frotter à l'aide d'un balai brosse laisser agir 10 minutes, passer la raclette
PLAN DE TRAVAIL	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 10 minutes, sécher avec l'essuie tout
	CHANGEMENT D'EQUIPE DE PARFUM FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	éliminer les résidus, déchets les mettre à la poubelle, rincer le plan de travail en position rinçage, Appliquer le produit, frotter avec une lavette, appliquer à nouveau le produit laisser agir 10 minutes, rincer, laisser sécher
BALANCES	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant induspray)	vaporiser le spray, laisser agir 5 minutes, sécher avec l'essuie tout
	EN FIN DE POSTE	LAVETTE-ESSUIE TOUT	CENTRALE (détergent désinfectant NDM) - SPRAY (désinfectant induspray)	démonter le plateau, mettre du produit à centrale, frotter avec une lavette, rincer vaporiser le spray, sécher avec l'essuie tout
RIDEAUX	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	appliquer le produit, nettoyer avec la lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, laisser sécher
DISTRIBUTEURS ET SUPPORTS	EN FIN DE POSTE	LAVETTE - ESSUIE TOUT	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)- SPRAY (désinfectant induspray)	appliquer le produit, nettoyer avec la lavette, laisser agir 10 minutes, rincer, vaporiser le spray sécher avec l'essuie tout
TAPIS (blanc, bleu)	AU DEMARRAGE	ESSUIE TOUT	SPRAY (désinfectant induspray)	vaporiser du spray, laisser agir 5 min, sécher avec du papier essuie tout
	EN FIN DE POSTE	LAVETTE-ESSUIE TOUT	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	retirer les résidus avec une lavette trempée dans l'eau, puis appliquer le produit à la centrale sur le tapis, frotter, appliquer de nouveau le produit et laisser agir 10 min, rincer, sécher avec l'essuie-tout essuie tout (tapis en arrêt, faire tourner le tapis pour nettoyer partout)
SCOTCHEUSE	EN FIN DE POSTE	LAVETTE- ESSUIE TOUT	CENTRALE (détergent désinfectant NDM) ET SPRAY (désinfectant induspray)	appliquer le produit sur l'exterieur de la machine frotter à l'aide d'une lavette, rincer, vaporiser du spray sécher avec du papier
DETECTEUR DE METAUX	EN FIN DE POSTE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	appliquer le produit et frotter à l'aide d'une lavette, rincer, laisser sécher
VITRES	1 FOIS PAR MOIS	CHIFFON	ERGAVITRE	vaporiser le produit a vitre et nettoyer à l'aide d'un chiffon doux
BROSSES SEAUX RACLETTES	EN FIN DE POSTE		CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	retirer les résidus alimentaires nettoyer à l'aide de la centrale, rincer, laisser sécher
LAVETTES	EN FIN DE POSTE		CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	retirer les résidus alimentaires mettre du produit à centrale dans un seau et laisser tremper 10 minutes, rincer, laisser sécher
ETAGERES	1 FOIS PAR SEMAINE	SEAU - LAVETTES-ESSUIE TOUT	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	appliquer le produit a centrale frotter à l'aide d'une lavette, laisser agir 1 minute, rincer, sécher à l'aide de papier essuie tout
MURS	2 FOIS PAR AN		CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	pulvériser le produit à l'aide de la centrale sur les murs frotter avec une lavette, laisser agir 15 minutes, rincer, laisser sécher
PLAFONDS	2 FOIS PAR AN		CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	pulvériser le produit à l'aide de la centrale sur les murs frotter avec une lavette, laisser agir 15 minutes, rincer, laisser sécher
PORTES ET POIGNEES PLINTHES	1 FOIS PAR SEMAINE	LAVETTE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	pulvériser le produit à l'aide de la centrale, frotter avec une lavette, laisser agir 10 minutes, rincer et laisser sécher
SIPHONS	2 FOIS PAR SEMAINE LE MERCREDI ET LE VENDREDI APRES LE NETTOYAGE	1 SEAU	AMBIOJUMP	verser une dose dans l'eau froide, mélanger et laisser agir 5 minutes, prendre un gobelet doseur 1 litre de mélange et verser dans chaque siphon de la zone concernée
	EN FIN DE JOURNEE	1 GRATTOIR	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	vider le panier et gratter à l'aide du grattoir et de la centrale l'intérieur du siphon
ECHELLES ET GRILLES	APRES CHAQUE UTILISATION	LAVETTE ET SCOTCH BRITE	CENTRALE (détergent désinfectant NDM)	dans la zone plonge dégrossir à l'aide de la centrale sur position rinçage, appliquer le produit, nettoyer avec une lavette ou scotch brite, appliquer de nouveau le produit laisser agir 10 minutes, rincer



FLOREPI 2

Date C: 01-01-09

Rédigé par: A.BARREY

Validé par: I.DENEUVILLE

FICHE RECAPITULATIVE DE LA FREQUENCE DU NETTOYAGE ET DU PREVENTIF

NETTOYAGE MATERIEL	FREQUENCE	QUI
HOTTE DES FOURS + FOUR INTERIEUR	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
FILTRES ARRIERE TONELLI CREME	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
POMPE DEMONTAGE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
TONELLI 1 CIRCUIT ŒUFS/ CIRCUIT FARINE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
PLAQUE SERIA (dessous garnisseuse)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
TAPIS INTRALOX (SERIA, PETIT TAPIS, GLACAGE)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
SURGELATEUR	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
DEMONTAGE MACHINE A LA DECOUPE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
NETTOYAGE MURS/PLAFONDS	FREQUENCE	QUI
ZONE PREPARATION PATE/COQUES	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE F2
ZONE PREPARATION CREME/FONDANT	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE F2
ZONE FABRICATION PAC	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE F2
ZONE COULOIRS	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE POUBELLE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE F2
ZONE STOCKAGE froid positif ŒUFS/CREMES	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION + EQUIPE PAC F2
ZONE STOCKAGE PRODUITS SECS	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION + EQUIPE PAC F2
ZONE LOCAL FONDANT	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION + EQUIPE PAC F2
ZONE LOCAL GANACHE	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION + EQUIPE PAC F2
ZONE LOCAL PRODUITS D'ENTRETIEN	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION + EQUIPE PAC F2
ZONE EMBALLAGE	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION + EQUIPE PAC F2
NETTOYAGE EXTRACTEURS/CLIMATISATIONS	FREQUENCE	QUI
ZONE STOCKAGE ŒUFS/CREME	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
ZONE LOCAL POUBELLE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
ZONE PREPARATION CREME/FONDANT (X2)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC F2
ZONE EMBALLAGE X2	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE
NETTOYAGE SKYDOMES	FREQUENCE	QUI
ZONE FABRICATION PAC (x3)	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
ZONE PREPARATION COQUES	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
ZONE PREPARATION CREME/FONDANT	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
ZONE EMBALLAGE (x1)	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
ZONE COULOIR VERS EMBALLAGE(x2)	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
ZONE COULOIR VERS CHAUDIERE(x2)	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
AUTRES	FREQUENCE	QUI
CHANGEMENT CHAUSSETTES REFRIGERATION	1 FOIS TOUS LES 2 MOIS	MAINTENANCE
FABRICATION		
NETTOYAGE GRILLE AIR FABRICATION PAC	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE F2
NEONS (LUMIERES)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE F2
PANIERES + SIPHONS ou EGOUTS	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE F2
CHARIOTS CUISSON FOURS	1 FOIS TOUS LES 2 NUIT	MAINTENANCE
NETTOYAGE divers ZONE EMBALLAGE F2	FREQUENCE	QUI
TAPIS VERTS	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
ROULEAUX	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
SCOTCHEUSE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
TAPIS BLANCS A MAILLE (sortie surgélateur)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
LOCAL STOCKAGE CARTONS	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
NETTOYAGE ET DESINFECTION CHAINE COMPLETE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
NETTOYAGE MACHINE OTOR	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
DEMONTAGE DES ROULEAUX SOUS LE CONVOYEUR VERT	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
SORTI DU SURGELATEUR (PLAQUE MELAL)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
CARREAUX	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
ETAGERE + PETIT MATERIEL	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F2
MODIFICATIONS : Rectification des fréquences et ajout de nouveaux éléments par : A.BARREY Vérifié par: L.COPPIN Validé par: ID Date : 05-01-2012		version : 03



FLOREPI 1

Date C: 01-01-09 Rédigé par:
A.BARREY Validé par:
I.DENEUVILLE

FICHE RECAPITULATIVE DE LA FREQUENCE DU NETTOYAGE ET DU PREVENTIF

NETTOYAGE MATERIEL	FREQUENCE	QUI
TAPIS TUNNEL DE REFROIDISSEMENT	TOUS LES JOURS	EQUIPE TARTE
TAPIS TUNNEL DE SURGELATION	TOUS LES SAMEDI	EQUIPE PAC/EQUIPE TARTE
HOTTE FOUR TUNNEL	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
TAPIS FOUR TUNNEL	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
FILTRES ARRIERE TONELLI TARTES	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
FILTRES ARRIERE TONELLI PAC	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
FOURS ROTATIFS (interieur/carreaux)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
DEMONTAGE RIDEAUX	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC/EQUIPE TARTE
CHARIOT DE CUISSON	2 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
NETTOYAGE MUR/PLAFOND/SOL/RIDEAUX	FREQUENCE	QUI
ZONE STOCKAGE ŒUFS	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE STOCKAGE BEURRE/MARGARINE/CREME	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE LOCAL POUBELLE	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION+ TARTE
ZONE STOCKAGE PRODUITS SECS	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE STOCKAGE FONDANT/GANACHE	2 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE STOCKAGE FROID NEGATIF	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE COULOIR DERRIERE PLONGE	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION+EQUIPE TARTE/PAC
ZONE COULOIR	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE PLONGE/LOCAL VAISSELLE	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION+EQUIPE TARTE/PAC
ZONE DEBOITAGE	2 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
ZONE PREPARATION TARTE	3 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
ZONE PREPARATION PAC	4 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE FABRICATION TARTE	5 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
ZONE FABRICATION PAC	6 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE EMBALLAGE F1	7 FOIS PAR MOIS	EMBALLAGE
ZONE EMBALLAGE NEGOCE	8 FOIS PAR MOIS	EMBALLAGE F1
ZONE QUAI RECEPTION FROID POSITIF ET NEGATIF	9 FOIS PAR MOIS	
ZONE COULOIR LIAISON FLOREPI/FMP	10 FOIS PAR MOIS	
ZONE PREPARATION DE COMMANDES ET CHARGEMENT FMP	11 FOIS PAR MOIS	
NETTOYAGE EXTRACTEURS/CLIMATISATIONS	FREQUENCE	QUI
ZONE STOCKAGE ŒUFS	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE STOCKAGE BEURRE/MARGARINE	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE LOCAL POUBELLE	1 FOIS PAR MOIS	RECEPTION
ZONE PREPARATION GARNITURE TARTE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
ZONE PREPARATION FONDANT(hotte)	2 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE PREPARATION COQUES	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE FOURS ROTATIFS	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE LOCAL REFROIDISSEMENT COQUES	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE DEBOITAGE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
ZONE PLONGE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC/TARTE
ZONE FABRICATION TARTE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
ZONE FABRICATION P.A.C (côté tapis courbe)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE FABRICATION P.A.C (dessus machine à garnir)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE FABRICATION P.A.C (côté emballage)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
ZONE RANGEMENT VAISSELLE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC/TARTE
ZONE EMBALLAGE X2	1 FOIS PAR MOIS	EMBALLAGE F1
ZONE QUAI RECEPTION FROID POSITIF ET NEGATIF	1 FOIS PAR MOIS	EMBALLAGE F2
ZONE COULOIR LIAISON FLOREPI/FMP	1 FOIS TOUS LES 2 MOIS	EMBALLAGE F3
ZONE PREPARATION DE COMMANDES ET CHARGEMENT FMP	1 FOIS TOUS LES 2 MOIS	MAINTENANCE
ZONE TUNEL DE REFROIDISSEMENT	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE
NETTOYAGE SKYDOMES	FREQUENCE	QUI
ZONE PAC (x2)	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
ZONE EMBALLAGE (x1)	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
ZONE COULOIR VERS ECONOMAT (x1)	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
ZONE QUAI FLO1 (PLAFOND)	1 FOIS PAR SEMESTRE	MAINTENANCE
AUTRES	FREQUENCE	QUI
CHANGEMENT CHAUSSETTE TUNNEL DE FROID TARTE	1 FOIS PAR MOIS	MAINTENANCE
DECAPAGE MONTANTS CHARIOTS	TOUS LES TRIMESTRES	MAINTENANCE
NEON (lumière)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE/PAC
PANIER/SIPHONS/EGOUTS	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE/PAC
ARMOIRE ET MATERIEL DE NETTOYAGE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE/PAC
LOCAL VAISSELLE	FREQUENCE	QUI
CAISSETTES/BASSINES/PETITS MATERIELS	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE/PAC
ETAGERE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE/PAC
FONDOIRS	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE TARTE/PAC
ARMOIRE et TIROIRS (AIGUILLES/MATERIEL GARNISSEU	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE PAC
NETTOYAGE ZONE EMBALLAGE F1	FREQUENCE	QUI
SCOTCHEUSE (X2)	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F1
TUYAUX AU DESSUS DE LA SCOTCHEUSE	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F1
TAPIS NOIR	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F1
HAUT DES RIDEAUX COTE FOUR	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F1
CADRES	1 FOIS PAR TRIMESTRE	EQUIPE EMBALLAGE F1
DETECTEUR DE METAUX/DESSOUS DU TAPIS	1 FOIS PAR MOIS	EQUIPE EMBALLAGE F1

MODIFICATIONS : Rectification des fréquences et ajout de nouveaux éléments Modifié par
:A.BARREY Vérifié par: L.COPPIN Validé par: ID Date : 05-01-2012

version : 03