Extincteurs Poudre ABC Pression Permanente
Gamme EXPER – 6kg/9kg
ABC Powder Stored Pressure
Extinguishers EXPER Range 6Kg/9Kg

• Mode d'extinction : • Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu. • Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.	Efficace sur A B C Feux de solides classe A Feux de liquides classe B Feux de gaz classe C
• Extinction Mode : • *Suffocating action on class A fires thanks to the creation of a liquid varnish which keeps the hot surfaces away from oxygen and flammable gas, thus preventing the reburning.* • *Inhibition action on class B and C fires.*	*Efficient on* A B C *Class A fires involving solids* *Class B fires involving liquids* *Class C fires involving gas*

Apragaz

CE

BENOR

NF Extincteurs 65 EN 3

bsi.

Photos non contractuelles/Non contractual pictures

Caractéristiques techniques / *Technical Features*		
Extincteur Type / *Extinguisher Model*	GT006 ABC-1 / GT006 ABC-2	GT009 ABC-1 / GT009 ABC-2
N°de certification EN3-7 / *EN3-7 Certification N°*	EP6 132 788 EP6 132 789	EP9 132 790 EP9 132 791
Capacité en charge / *Loading Capacity*	6 kg	9 kg
Agent extincteur / *Extinguishing Agent*	Poudre HJ ABC UNIVERSAL ou/or ABC 40/P1124	
Foyers / *Fire Rating*	43A-233B-C	55A-233B-C
Poids en ordre de marche / *Full Weight*	9,3 kg	13,7 kg
Hauteur / *Height*	533 mm	557 mm
Largeur hors tout / *Overall Width*	285 mm	290 mm
Diamètre / *Diameter*	154 mm	182 mm
Agent propulseur / *Propelling Agent*	Azote à 15 bars	
Support transport / *Vehicle Bracket*	en option / *optional*	
Support mural / *Wall Bracket*	de série / *included*	
Socle / *Base*	de série / *included*	
Température d'utilisation / *Operating temperature*	-30℃ +60℃	-30℃ +60℃
Temps de fonctionnement / *Discharge time*	22,47s 20,27s	26,82s 28,54s
Emballage L x l x H / *Packaging L x l x H*	170 x 170 x 555	190 x 190 x 590
Palettisation simple L x l x H / *Single palletisation* *L x W x H (nbre d'extincteurs/ palette/extinguishers/ pallet)*	1100 x 1100 x 1000 (60 appareils/*units*)	1200 x 1000 x 1100 (50 appareils/*units*)
Poids de la palette / *Weight of pallet*	582 ± 5 kg	711 ± 5 kg
Palettisation double L x l x H / *Double palletisation* *L x W x H (nbre d'extincteurs /extinguishers qty)*	1100 x 1100 x 2000 (120 appareils/*units*)	1200 x 1000 x 2160 (100 appareils/*units*)
Poids de la palette / *Weight of pallet*	1164 ± 5 kg	1422 ± 5 kg

*** CECA ABC40 = ABC40/P1124**

EUROFEU – Site industriel de la Forêt – 28250 SENONCHES–France
www.eurofeu.fr – Tél : (00 33) 820 90 18 18 – Fax : (00 33) 2 37 37 91 96

Rev0- juillet 2014

Pièces détachées / *Parts List*



Couple de serrage de la vanne 30-55 DaN.m - *Fastening couple of the valve 30-55 DaN.m*

Extincteur Type / *Extinguisher Model*		**GT006 ABC-1** **GT006 ABC-2**	**GT009 ABC-1** **GT009 ABC-2**
Références Appareils / *Reference*		**A022246**	**A022245**
N° de certification EN3-7 / *EN3-7 Certification N°*		**EP6 132 788** **EP6 132 789**	**EP9 132 790** **EP9 132 791**
Capacité poudre polyvalente / *Powder Capacity*		6 kg	9 kg
N°	**Désignation Pièces** / *Description*	Références Pièces / *Ref. N°*	
1	Vanne complète / *Complete Valve*	A022626	A022627
2	Indicateur pression / *Pressure Gauge*	A022628	
3	Joint de tête / *Cap o-ring*	A022610	
4	Tube plongeur / *Dip tube*	A022629	A022630
5	Goupille de sécurité / *Safety Pin*	A022631	
6	Scellé plastique / *Plastic Seal*	A022614	
7	Lance nue / *Discharge Hose*	A022615	A022616
8	Diffuseur / *Nozzle*	A022632	
9	Support transport / *Transport bracket*	A022633	A022634
10	Joint de lance / *Hose o-ring*	A022620	
11	Corps d'extincteur / Extinguisher body	A022635	A022636
12	Socle embase noir / *Black base*	A022637	A022638
13	Support mural / *Wall bracket*	A022625	

EUROFEU – Site industriel de la Forêt – 28250 SENONCHES–France
www.eurofeu.fr – Tél : (00 33) 820 90 18 18 – Fax : (00 33) 2 37 37 91 96