Extincteurs CO_2 Pression Permanente
Gamme EUROFEU – 5Kg

Mode d'extinction : • Action par étouffement sur les feux de classe B et sur les feux d'origine électrique.	Efficace sur Feux de liquides classe B

DXE5 Alu

DXV5 Acier

Caractéristiques Techniques

Extincteur Type	DXE5	DCV5
N° de certification EN3	**EC5 234 106**	
Capacité en charge	5 Kg	
Agent extincteur	Dioxyde de carbone CO_2	
Foyers	89 B	
Poids en ordre de marche	12,16 Kg (Alu 250 Bar) 11,1 Kg (Alu 212 Bar)	15,5 Kg (Acier)
Hauteur	740 mm	
Largeur hors tout	190 mm	
Diamètre	150 mm	
Agent propulseur	Dioxyde de carbone CO_2	
Support transport	en option	
Support mural	de série	
Température d'utilisation	-20°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	12,33 s	

EUROFEU – Site industriel de la Forêt – 28250 SENONCHES
www.eurofeu.fr – Tél : 02 37 53 58 00 – Fax : 02 37 37 91 96

REV01 du 18/02/2008

Pièces détachées



Couple de serrage de la vanne : 14 à 16 DaN.m pour corps avec PT 250 Bar
9,5 à 11 DaN.m pour corps avec PT 112 Bar

Références Appareils		**A000240**	**A00293**
Désignation Appareils		**DXE5 Alu**	**DXV5 Acier**
N° de certification		**EC5 234 106**	
CAPACITE CO2		**5 Kg**	
Repère	**Désignation Pièces**	**Références Pièces**	
1	Vanne	A001475 pour corps avec PT 250 bar A012506 pour corps avec PT 212 bar	
2	Goupille de sécurité	A001195 (CPF)/A001193 (CEODEUX)/ A013530 (Vanne Nickelée 212 Bar)	
3	Scellé plastique	A001726	
4	Support mural	A000488	
5	Lance avec tromblon + joint	A000949	
6	Joint de lance	A001228	
7	Support transport	A000494	
8	Tube plongeur	A000664	
9	Vanne complète avec tube (1+8)	A008268	A008268